



Tuyau à lisier

Avantages



**Résistance à
l'abrasion**
10xPVC



**Résistance à la
perforation**
4xPVC



Poids
15% de moins
que le PVC



PU est de **plus
encore moins cher**
que le PVC

Contact

 062 745 20 40



En savoir plus:
www.waelchli-ag.ch

Fabrice Tâche
Conseiller de vente



WÄLCHLI HERO – Tuyau haute pression en polyuréthane



Longueurs standard

100 m

200 m

Plage de température

-50 °C jusqu'à 75 °C

Feuille de données

Ø intérieur en mm	Poids en g/m	Épaisseur de paroi en mm	Pression de service max. en bar	Pression d'éclatement en bar	Résistance à la déchirure en kg
65	630	2.6	20	50	6 300
76	700	2.8	20	50	8 800
90	950	2.9	17	42	10'900
102	1 150	3.3	17	42	13'800

Tuyau haute pression en polyester



Longueur standard

100 m

Plage de température

-20 °C jusqu'à 80 °C

Feuille de données

Ø intérieur en mm	Poids en g/m	Épaisseur de paroi en mm	Pression de service max. en bar	Pression d'éclatement en bar	Résistance à la déchirure en kg
65	570	2.5	20	50	4 300
76	650	2.9	20	50	6 500
90	900	3.1	20	50	8 500
102	1 000	3.1	20	50	9 500

